

BRICK 600

Descriere:

Folie groasa din poliuretan cu suport **fara adeziv** din poliester. Chiar daca prezinta o grosime remarcabila, garanteaza excutarea cu usurinta a taierii, decolarii si aplicarii.

Grosime: 600 microni

Informatii de baza:

Sunt orientative, deoarece pe piata exista numeroase tipuri de cutter plottere, iar testele s-au facut pe un cutter plotter Roland VP-300.

- Cutit: pentru folii groase;
- Presiune cutterare: 80 gf;

Date transfer termic:

- Temperatura de transfer: 155° C;
- Timpul de transfer: 20 ";
- Presiune: medie (3÷4 bari);
- Temperatura de spalare: (asteptati 24h dupa transferul termic) maxim 60° C. Nu folositi detergenti agresivi.

Instructiuni de aplicare:

1. Se recomanda o pre-incalzire a platanelor pentru 15 - 20 secunde inainte de a incepe imprimarii pe textile
2. Taiati materialul in oglinda
3. Indepartati materialul in exces
4. Asezati materialul pe textile
5. Aplicati presa
6. Indepartati suportul la **rece**

Se aplica pe bumbac, poliester si amestecuri dintre aceste materiale.

Folia este certificate Oko-Tex Standard Clasa 2.