

COLORPRINT

Descriere:

Folie alba, mata, opaca, din PVC, cu suport din poliester, imprimabila cu echipamente de print digital de rezolutie mare, cu cerneluri pe baza de solvent si eco-solvent.

Grosime: 170 microni

Informatii de baza:

Sunt orientative, deoarece pe piata exista numeroase tipuri de cutter plotter, iar testele s-au facut pe un cutter plotter ROLAND VP 300.

Cutit: 50°;

Presiune cutterare: 70 gf;

Date transfer termic:

- Temperatura de transfer: 150° C;
- Timpul de transfer: 15 ”;
- Presiune: medie (3÷4 bari);
- Temperatura de spalare: (asteptati 24h dupa transferul termic) 50° C, cu printul pe interior. Nu folositi detergenti agresivi.

Instructiuni de aplicare:

1. Printati si taiati materialul.
2. Lasati printul la uscat cel putin 12 ore.
3. Indepartati materialul in exces.
4. Indepartati printul de pe suportul din poliester cu ajutorul foliei de transfer [TTD Easy](#) (adeziva, transparenta si rezistenta la temperaturi inalte).
5. Aplicati presa.
6. Indepartati folia de transfer la cald.

Pentru o rezistenta mai mare a culorilor la abraziune si spalari efectuate la temperaturi ridicate, va recomandam folia de protectie [SMART PRO](#).

Folia este disponibilă numai în culoarea albă si se livrează în role cu lățimea de 1500 mm si lungimea de 25 m si se comercializeaza la metraj.

Notă: Datorită multitudinii de materiale textile existente pe piață, este necesară testarea în prealabil a compatibilității dintre folie si materialul ce se dorește a fi imprimat. Temperaturile si timpii de transfer sunt cu caracter orientativ, fiind rezultate din testele si experienta noastră practică. Pentru o aplicare în conditii optime, se recomandă o precălcare a materialului ce urmează a fi inscriptionat.

Se aplica pe bumbac, poliester si combinatia dintre aceste doua materiale.