



FOIL

Descriere Folie din poliuretan cu aspect metalic si suport adeziv din poliester. Materialul garanteaza usurinta in taiere si decolare, iar aplicarea este usor de executat. In suprapuneri va fi ultima folie aplicata.

Se aplica pe textile din bumbac, poliester si combinatii dintre aceste materiale cu lycra.

Aplicare

- Taiati materialul in oglinda
- Indepartati materialul in exces
- Pozitionati folia pe textil, fara a indeparta suportul de poliester
- Presati materialul
- Indepartati suportul de poliester la rece

Spalare Se asteapta cel putin 24 de ore dupa transferul termic inainte de spalare.

Se spala pe dos la maxim 40°C.

A nu se folosi inalbitor sau alti agenti chimici agresivi.


A nu se curata chimic.


A nu se usca in uscatorul de rufe.


Produsul este in conformitate cu regulamentul European **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Materialul este certificat **Öko-Tex® Standard 100 Clasa I**



 **Grosimea medie**
100 micrometri

 **Setari sugerate taiere**
cutit nou de 45°
presiune 50 gf
viteza 20 cm/sec

 **Timpi de transfer**
15 secunde la 135°C
(275°F)
presiune medie
(3-4 bari)

Temperatura de spalare



Curatare chimica



Uscare cu uscator de rufe



N.B. Toate informatiile din continutul de fata sunt bazate pe experienta avuta. Recomandam testarea foliei inaintea inceperii productie propriu-zise. Pentru rezultate bune va sugeram sa depozitati produsul ferit de lumina soarelui si praf, in pozitie verticala si la temperaturi cuprinse intre 18°C si 26°C.

