

STRIPFLOCK

Descriere:

Folie din PVC, cu suprafata catifelata, cu suport din poliester.

Folia este alcatuită dintr-un strat foarte subtire de PVC, peste care este aplicat un strat catifelat.

Se aplica pe textile din 100% bumbac, 100% poliester, amestecuri si pe majoritatea materialelor sintetice (exceptand nylon).

Indeplineste standardul de calitate Oeko-Tex Clasa 2 (produs care intra in contact direct cu pielea).

Date transfer termic:

Temperatura de transfer: 160° C

Timpul de transfer: 15 secunde

Presiune: medie (3/4 bari)

Temperatura de spalare: 60° C

Instructiuni de aplicare:

1. Folia se taie in oglinda.
2. Se aplica presa termica urmarind datele de transfer termic.
3. Se indeparteaza suportul la rece.

Este disponibilă în 19 culori si se livrează în role cu lățimi de 500 si 1000 mm si lungimea de 25 m si se comercializeaza la metraj.

Notă: Datorită multitudinii de materiale textile existente pe piață, este necesară testarea în prealabil a compatibilității dintre folie si materialul ce se dorește a fi imprimat. Temperaturile si timpii de transfer sunt cu caracter orientativ, fiind rezultate din testele si experienta noastră practică. Pentru o aplicare în conditii optime, se recomandă o precălcare a materialului ce urmează a fi inscriptionat.

Pentru inscriptionat materiale textile din bumbac, poliester, amestecuri din poliester cu bumbac si majoritatea materialelor sintetice (cu exceptia nylonului).